

Технические характеристики НРВ

Пара метр		ед. измер	30/16 00	40/20 00	40/25 00	50/25 00	63/25 00	80/25 00	100/2 500	125/2 500	160/2 500	200/2 500	63/32 00	80/32 00	100/3 200	125/3 200	160/3 200	200/3 200	250/3 200	300/3 200
Усилие		т	30	40	40	50	63	80	100	125	160	200	63	80	100	125	160	200	250	300
Длина гибки	(A)	мм	1600	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Расстояние между колоннами	(B)	мм	1280	1600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Просвет	(D)	мм	285	335	335	335	350	350	400	410	425	460	350	350	400	410	425	460	525	545
Ход	(C)	мм	80	110	110	110	110	110	150	150	150	150	110	110	150	150	150	150	150	150
Зев	(E)	мм	200	200	200	200	250	300	350	350	350	350	250	300	350	350	350	350	350	350
Ширина стола		мм	140	140	140	140	160	190	210	210	210	260	160	210	210	210	210	260	260	260
Передние поддержки		шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Задние упоры		шт	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Мощность		кВт	3	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	11	15	5,5	7,5	7,5	7,5	11	15	18,5	18,5
Длина	(L)	мм	1600	2200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Ширина	(W)	мм	1000	1200	1200	1300	1300	1400	1600	1600	1700	1750	1300	1600	1600	1600	1700	1950	2000	2000
Высота	(H)	мм	1600	1910	1930	2000	2210	2300	2400	2400	2700	2700	2400	2400	2600	2600	2700	2800	3200	3450
Вес		кг	1300	2200	3000	3300	3500	4700	5100	5600	8200	9000	5500	5700	6100	6400	9200	9600	11000	12000